



Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液 (粉剂)

产品描述

Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液(粉剂)是适用于 Bis-Tris 体系凝胶的电泳缓冲液,用于变性电泳 SDS-PAGE。本产品以粉剂形式提供,每包可配制 1L 1× 工作液。

订购信息

产品名称	货号	规格
Tris-MOPS-SDS电泳缓冲液 (粉剂)	AP16L545	10*1 L

运输与保存

常温运输。常温保存,有效期24个月。

使用方法

- 取1包可以配制 1L 电泳液的粉剂,倒入到一洁净的烧杯中,加入蒸馏水到约80mL,溶解。
- 在量筒中定容到100mL,即为 10× 母液,混匀。
- 使用时量取 100mL 10× 母液,倒入到一洁净的烧杯中,加入蒸馏水或去离子水至约900mL,混匀。
- 在量筒中定容到 1L,即为 1× 工作液。
- 混匀后即可使用。
- 未用完的电泳液可室温保存,通常室温可保存2-3d, 4°C可保存1-2周。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用,不得用于临床诊断、治疗等领域,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 1× 工作液配制好后使用时间不宜超过2周。
- 为了您的安全和健康,请穿戴好个人防护装备和服装进行操作。

相关产品推荐

Tris-甘氨酸-SDS电泳缓冲液 (粉剂) (货号: AP16L535)

1× TAE缓冲液 (粉剂) (货号: AN34L157)